



## UMWELTSCHRÄNKE AUS PE

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien in Kleingebinden im Gebäude

- ◆ Flügeltürschränke aus PE, Korpus weiß, Doppelflügeltüren blau oder rot
- ◆ Schrankkorpus im Rotationsverfahren aus einem Stück gefertigt, deshalb besonders robuste Ausführung
- ◆ Durch abschließbare Ausführung mit Zylinderschloss Schutz vor Zugriff Unbefugter gemäß TRGS 526 / DGUV
- ◆ SLS 1180-PE mit PE-Bodenwanne und 2 x V2A-Fachbodenebene
- ◆ SLS 1835-PE mit PE-Bodenwanne und 3 x V2A-Fachbodenebene
- ◆ Tragkraft je Fachbodenebene 50 kg
- ◆ SLS 1835-PE unterfahrbar durch Fußkonstruktion
- ◆ SLS 1835-PE Bodenwanne mit Allgemein bauaufsichtlicher Zulassung



SLS 1180-PE,  
Artikel-Nr. P70-7202-A



SLS 1180-PE,  
Artikel-Nr. P70-7206-A



SLS 1835-PE,  
Artikel-Nr. P70-7203-A



SLS 1835-PE,  
Artikel-Nr. P70-7207-A



Auch zur Lagerung von Säuren  
und Laugen geeignet!

Typenbezeichnung	SLS 1180-PE	SLS 1835-PE
Außenmaße B x T x H in mm	975 x 520 x 1180	1040 x 510 x 1835
Innenmaße B x T x H in mm	810 x 440 x 820	820 x 440 x 1490
Auffangvolumen in Liter	20	40
Artikel-Nr., Türen blau	P70-7202-A	P70-7203-A
Artikel-Nr., Türen rot	P70-7206-A	P70-7207-A