



BSC - CLASSIC BEGEHBAR

- ◆ Brandschutzcontainer mit Feuerbeständigkeit von >90 Minuten
- ◆ Mit Brandkammerprüfung
- ◆ Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung
- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
- ◆ Türen im Brandfall selbstschließend
- ◆ Kranösen serienmäßig (nur für Leertransport)
- ◆ Außenlackierung in RAL 7038
- ◆ Innenlackierung in RAL 9001
- ◆ Umfangreiches Zubehör



BSC 4-CL,
Artikel-Nr. C64-2002-B,
mit optionalem Gitterrost-Kleingebinderegal



BSC 3-CL,
Artikel-Nr. C64-2031-B,
zur Lagerung von Fässern
und Kleingebinden



BRANDVERHALTEN

- Im Brandfall wird die Tür automatisch geschlossen
- Türen, Türritzen, Zu- und Abluftöffnungen werden hermetisch abgeschlossen
- Ausführung mit Feststellanlagen erlaubt es die Türen im Arbeitsprozess geöffnet zu lassen

| Typenbezeichnung | BSC 2-CL | BSC 3-CL | BSC 4-CL | BSC 5-CL | BSC 6-CL | BSC 7-CL | BSC 8-CL |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Außenmaße B x T x H in mm | 2170 x 2350 x 2510 | 3000 x 2350 x 2510 | 4000 x 2350 x 2510 | 5000 x 2350 x 2510 | 6000 x 2350 x 2510 | 7000 x 2350 x 2510 | 8000 x 2350 x 2510 |
| Innenmaße B x T x H in mm | 1760 x 2100 x 2070 | 2760 x 2100 x 2070 | 3760 x 2100 x 2070 | 4760 x 2100 x 2070 | 5760 x 2100 x 2070 | 6760 x 2100 x 2070 | 7760 x 2100 x 2070 |
| Auffangvolumen in Liter | 400 | 660 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 |
| Gewicht in kg | 1500 | 2100 | 2550 | 2950 | 3400 | 3900 | 4400 |
| Artikel-Nr. Tür B x H 1250 x 2015 mm (EF)* | C64-2000-B | C64-2001-B | C64-2002-B | C64-2003-B | C64-2004-B | C64-2005-B | C64-2006-B |
| Artikel-Nr. Tür B x H 1800 x 2015 mm (DF)** | | | | | | | |
| Einbau Längsseite | - | C64-2031-B | C64-2032-B | C64-2033-B | C64-2034-B | C64-2035-B | C64-2036-B |

* EF = einflügelige Tür

** DF = doppelflügelige Tür

| Zubehör | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| Ex-geschützte Technische Zwangsentlüftung | C64-3100-A |
| Ex-geschützte Langfeldleuchte, 2 x 58 W, Ex-Zone II | C64-3119-A |
| Ex-geschützte Heizung, 2000 W | C64-3103-A |
| Ex-geschützte Heizung, 3000 W | C64-3104-A |
| Feststellanlage für einflügelige Tür | C64-3106-A |
| Feststellanlage für doppelflügelige Tür | C64-3107-A |
| Kleingebinderegal, Grundfeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, 600 mm tief, 1060 mm lang | C64-2080-A |
| Kleingebinderegal, Anbaufeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, 600 mm tief, 1010 mm lang | C64-2081-A |
| Kleingebinderegal, Grundfeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, 600 mm tief, 1360 mm lang | C64-2085-A |
| Kleingebinderegal, Anbaufeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, 600 mm tief, 1310 mm lang | C64-2086-A |
| Auffahrrampe B x L in mm = 1200 x 1200 für Fasskarre | C64-3150-A |