



BSC - COMFORT BEGEHBAR

Ausführung:

Technische Ausstattung wie BSC - CLASSIC Seite 211, jedoch mit einer lichten

Innenhöhe von 2520 mm und nutzbarer **Lagertiefe von 2100 mm.**

- ◆ Brandschutzcontainer mit Feuerbeständigkeit von >90 Minuten
- ◆ Mit Brandkammerprüfung
- ◆ **Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung**
- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
- ◆ Türen im Brandfall selbstschließend
- ◆ Kranösen serienmäßig (nur für Leertransport)



Zubehörteile, wie Technische Belüftung, Heizung, Beleuchtung und Regale finden Sie auf Seite 211!



BSC 4-CO, Artikel-Nr. C64-2042-B, mit optionalem Gitterrost-Kleingebinderegal und optionaler Notduschkombination (Augen- und Körpernotdusche)



Ex-geschützte Heizung



Sonderausstattung Sprinklerrohrnetz



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager

Typenbezeichnung	BSC 2-CO	BSC 3-CO	BSC 4-CO	BSC 5-CO	BSC 6-CO	BSC 7-CO	BSC 8-CO
Außenmaße B x T x H in mm	2170 x 2510 x 2880	3000 x 2350 x 2960	4000 x 2350 x 2960	5000 x 2350 x 2960	6000 x 2350 x 2960	7000 x 2350 x 2960	8000 x 2350 x 2960
Innenmaße B x T x H in mm	1760 x 2100 x 2520	2760 x 2100 x 2520	3760 x 2100 x 2520	4760 x 2100 x 2520	5760 x 2100 x 2520	6760 x 2100 x 2520	7760 x 2100 x 2520
Auffangvolumen in Liter	400	660	1000	1000	1300	1600	1800
Gewicht in kg	1800	2350	2800	3500	3900	4450	5000
Artikel-Nr. Tür B x H 1250 x 2015 mm (EF)*	C64-2040-B	C64-2041-B	C64-2042-B	C64-2043-B	C64-2044-B	C64-2045-B	C64-2046-B
Artikel-Nr. Tür B x H 1800 x 2015 mm (DF)**							
Einbau Längsseite	-	C64-2051-B	C64-2052-B	C64-2053-B	C64-2054-B	C64-2055-B	C64-2056-B

* EF = einflügelige Tür

** DF = doppelflügelige Tür