



TRG 700 / TRG 1050 / TRG 1400

Zur Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 in und außerhalb von Gebäuden

- ◆ Außenkorpus aus verzinktem Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Tür/en komplett aus Stahlblech oder Stahlblechtür mit Plexiglasausschnitt
- ◆ Hoher Korrosionsschutz
- ◆ Abhängig von der definierten Brandlast auch im Gebäude aufstellbar - siehe TRGS 510, DGUV und TRGS 526
- ◆ Lagerung und Betrieb auch ohne die Einhaltung der Schutzbereiche nach TRGS 510
- ◆ Schräg nach vorn geneigtes Dach
- ◆ Edelstahlboden zur Vermeidung von Schlagschäden
- ◆ Be- und Entlüftung über Lüftungsöffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand
- ◆ Anschluss an eine bauseitige technische Entlüftung in der Schrankdecke vorbereitet (DN 80)
- ◆ Tür/en über Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Kennzeichnung durch Warnsymbol nach ASR A1.3
- ◆ **TRG-Zellen mit Komplettausstattung:**
 - 2 x senkrechte C-Schienen auf der Rückwand
 - 2 x waagerechte C-Schienen für Armaturenmontage, höhenverstellbar
 - 1 x Flaschenhalter (Spanngurte) für 50 Liter Druckgasflaschen
 - Bohrungen in der Decke für Rohrdurchführungen (ø 25 mm) inkl. Blindstopfen



TRG 700,
Artikel-Nr. C27-3300-B



TRG 1050,
Artikel-Nr. C27-3302-B



TRG 1400,
Artikel-Nr. C27-3301-B



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 104!



TRG 700 / TRG 1050 / TRG 1400

Zur Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 in und außerhalb von Gebäuden



TRG 700,
Artikel-Nr. C27-3306-B



TRG 1050,
Artikel-Nr. C27-3302-B,
mit zwei optionalen
seitlichen Einhängeböden,
Artikel-Nr. B80-5014-C



TRG 1400, Artikel-Nr. C27-3301-B,
mit zwei optionalen seitlichen
Einhängeböden, Artikel-Nr. B80-5014-C



TRG 1050,
Artikel-Nr. C27-3302-B,
mit optionalem
Einhängeboden,
Artikel-Nr. C27-3304-B



Gaszellen (G 30)
finden Sie auf
Seite 165!



Dachansicht mit vorbereiteten
Rohrdurchführungen und
Abluftanschluss

Schranktyp	TRG 700	TRG 1050	TRG 1400
Außenmaße B x T x H in mm	700 x 400 x 2150	1050 x 400 x 2150	1400 x 400 x 2150
Tür/en	1 DIN rechts	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür
Rohrdurchführungen	5	8	10
Kapazität 50-Liter-Gasflaschen	bis zu 2	bis zu 3	bis zu 4
Gewicht in kg	65	90	120
Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau			
Artikel-Nr., Tür/en Stahlblech			
RAL 7035 - lichtgrau	C27-3300-B	C27-3302-B	C27-3301-B
Artikel-Nr., Tür/en Stahlblech			
RAL 7035 - lichtgrau mit Plexiglasausschnitt	C27-3306-B	C27-3307-B	C27-3308-B
Zubehör			
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einhängeboden*	C27-3303-B	C27-3304-B	C27-3305-B
Seitlicher Eihängeboden	C27-3309-B	C27-3309-B	C27-3309-B

*) über die gesamte Breite der jeweiligen Gasflaschenzelle, aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau