



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 104!

DACH-, SEITEN- UND RÜCKWÄNDE IN F90 - AUSFÜHRUNG

- ◆ Zur vorschriftsmäßigen Außenlagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510
- ◆ Dach und Wände in feuerbeständiger Ausführung nach DIN 4102
- ◆ Kragarmfachteiler mit Kettensicherung (ausklappbar)
- ◆ Die Anlieferung erfolgt in montiertem Zustand
- ◆ Gitterflügeltür abschließbar
- ◆ Je nach Ausführung mit Flügel- oder Doppelflügeltür

Komplett montierte Anlieferung!

Aufstellung direkt am Gebäude ohne Sicherheitsabstand



GFL-F90-6.08, Artikel-Nr. C66-2010-A



GFL-F90-24.21, Artikel-Nr. C66-2014-A, mit optionaler Trennwand



GFL-F90 in Sonderausführung

Typenbezeichnung	GFL-F90-6.08	GFL-F90-8.11	GFL-F90-12.11	GFL-F90-16.21	GFL-F90-24.21	GFL-F90-32.21
Außenmaße B x T x H in mm	1080 x 1250 x 2290	1330 x 1250 x 2290	1330 x 1400 x 2290	2350 x 1250 x 2290	2350 x 1400 x 2290	2350 x 1600 x 2290
Innenmaße B x T x H in mm	800 x 920 x 2000	1050 x 920 x 2000	1050 x 1080 x 2000	2050 x 920 x 2000	2050 x 1080 x 2000	2050 x 1230 x 2000
Türausführung	Einflügelige Tür DIN rechts	Einflügelige Tür DIN rechts	Einflügelige Tür DIN rechts	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür
Kapazität Gasflaschen ø 220 mm	6	8	12	16	24	32
Artikel-Nr., lackiert, ohne Bodengruppe	C66-2000-A	C66-2001-A	C66-2002-A	C66-2003-A	C66-2004-A	C66-2005-A
Artikel-Nr., lackiert, mit Bodengruppe	C66-2010-A	C66-2011-A	C66-2012-A	C66-2013-A	C66-2014-A	C66-2015-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Auffahrrampe, verzinkt	C66-2020-A
Trennwand Tiefe 920 mm: GFL-F90-6.08/-8.11/-16.21	C66-2021-A
Trennwand Tiefe 1080 mm: GFL-F90-12.11/-24.21	C66-2022-A
Trennwand Tiefe 1230 mm: GFL-F90-32.21	C66-2023-A