



## WASSERSCHUTZ-LAGERHALLEN

Durch den Einsatz von Wasserschutz-Lagerhallen kann kostengünstig und schnell ein großzügig bemessenes Gefahrstofflager entstehen. Die serienmäßige Doppelflügeltür (B x H 2,3 x 2,4 m) ermöglicht ein bequemes Handling mit jedem handelsüblichen Gerät.

- ◆ Stabile Konstruktion mit prüffähiger Statik aus speziell profiliertem und verzinktem Stahlblech
- ◆ Hochbelastbares Dach bis 180 kg/m<sup>2</sup>
- ◆ Doppelflügeltür verzinkt (B x H mm = 2300 x 2400), abschließbar mit Sicherheitsschloss
- ◆ Integrierte Sicherheitsbodenelemente aus 3 mm Stahlblech mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
- ◆ Umfangreiches Zubehör



WS-LH 5 x 6, Artikel-Nr. H62-1210-B,  
mit optionalen Regaleinbauten, Auffahrrampe und zusätzlicher Außenlackierung



Ausrüstung mit Regalteilen und Lichtfeld im Dach (auf Anfrage)



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager



WASSERSCHUTZ-LAGERHALLEN



Wasserschutz-Lagerhalle  
in Sonderausführung mit Thermoisolierung



Zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten ist der Einsatz einer technischen Zwangs-entlüftung erforderlich.



Ausrüstung mit Regalteilen  
zur Nutzung als Kleingebindelager



Lichtfeld 2 x 2 m im Dach,  
Preis auf Anfrage

Typenbezeichnung	WS-LH 5 x 6	WS-LH 5 x 8	WS-LH 5 x 10
Außenmaße B x T x H in mm	5100 x 6200 x 3000	5100 x 8200 x 3000	5100 x 10200 x 3000
Innenmaße B x T x H in mm	4900 x 6000 x 2690	4900 x 8000 x 2690	4900 x 10000 x 2690
Grundfläche in m <sup>2</sup>	30	40	50
Auffangvolumen in Liter	6 x 200	8 x 200	10 x 200
Belastung der Bodenwanne in kg/m <sup>2</sup>	5000	5000	5000
Artikel-Nr., verzinkt	H62-1220-B	H62-1221-B	H62-1222-B

Zubehör	Artikel- Nr.
Regalstütze senkrecht	H61-9020-B
Regalarm waagerecht, 500 mm	H61-9002-B
Regal-Gitterrostebene B x T in mm = 800 x 500	H61-9003-C
Regal-Gitterrostebene B x T in mm = 1800 x 500	H61-9004-C
Regal-Gitterrostebene B x T in mm = 2600 x 500	H61-9005-C
Rampe L x B x H in mm = 1000 x 1000 x 80	H61-9021-B
Spritzschutzblech verzinkt 500 mm hoch, pro lfd. Meter	H61-9022-B



Weiteres Zubehör wie Lichtfelder im Dach, Kondenswasserbeschichtung, Fenster oder elektrische Einbauten wie Beleuchtung oder technische Zwangs-entlüftung auf Anfrage!