

## **WASSERSCHUTZ-LAGERHALLEN**



## WASSERSCHUTZ-LAGERHALLEN

Durch den Einsatz von Wasserschutz-Lagerhallen kann kostengünstig und schnell ein großzügig bemessenes Gefahrstofflager entstehen. Die serienmäßige Doppelflügeltür (B x H 2,3 x 2,4 m) ermöglicht ein bequemes Handling mit jedem handelsüblichen Gerät.





- Stabile Konstruktion mit pr\u00fcff\u00e4higer Statik aus speziell profiliertem und verzinktem Stahlblech
- ◆ Hochbelastbares Dach bis 320 kg/m²
- ◆ Doppelflügeltür verzinkt (B x H mm = 2300 x 2400), abschließbar mit Sicherheitsschloss
- ◆ Integrierte Sicherheitsbodenelemente aus 3 mm Stahlblech mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten, entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
- ◆ Umfangreiches Zubehör



Wasserschutz-Lagerhalle in Sonderausführung mit Thermoisolierung



WS-LH 5 x 6, Artikel-Nr. H62-1210-B, mit optionalen Regaleinbauten, Auffahrrampe und zusätzlicher Außenlackierung



Zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten ist der Einsatz einer technischen Zwangsentlüftung erforderlich.



Ausrüstung mit Regalteilen und Lichtfeld im Dach (auf Anfrage)



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager

Typenbezeichnung	WS-LH 5 x 6	WS-LH 5 x 8	WS-LH 5 x 10
Außenmaße B x T x H in mm	5100 x 6200 x 3200	5100 x 8200 x 3200	5100 x 10200 x 3200
Innenmaße B x T x H in mm	4900 x 6000 x 2970	4900 x 8000 x 2970	4900 x 10000 x 2970
Grundfläche in m²	30	40	50
Auffangvolumen in Liter	6 x 200	8 x 200	10 x 200
Belastung der Bodenwanne in kg/m²	5000	5000	5000
Artikel-Nr., verzinkt	H62-1220-B	H62-1221-B	H62-1222-B

Zubehör	Artikel- Nr.
Regalstütze senkrecht	H61-9020-B
Regalarm waagerecht, 500 mm	H61-9002-B
Regal-Gitterrostebene B x T in mm = 800 x 500	H61-9003-C
Regal-Gitterrostebene B x T in mm = 1800 x 500	H61-9004-C
Regal-Gitterrostebene B x T in mm = 2600 x 500	H61-9005-C
Rampe L x B x H in mm = 1000 x 1000 x 80	H61-9021-B
Spritzschutzblech verzinkt 500 mm hoch, pro lfd. Meter	H61-9022-B



Weiteres Zubehör wie Lichtfelder im Dach, Kondenswasserbeschichtung, Fenster oder elektrische Einbauten wie Beleuchtung oder technische Zwangsentlüftung auf Anfrage!