



FAHRBARE PE-AUFFANGWANNEN

Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und aggressiven Medien in 60-Liter-Fässern und Kleingebinden

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Ohne oder mit PE-Lochplatte erhältlich
- ◆ PE-Konstruktion mit verzinkter Zugstange
- ◆ Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi ø 100 mm)
- ◆ Tragkraft 200 kg

Typenbezeichnung	PE-60-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H in mm	1000 x 700 x 245
Auffangvolumen in Liter	60
Kapazität à 60-Liter-Fass*	2
Max. Belastung in kg	200
Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte	P70-7310-B
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte	P70-7311-B

* maximale Kapazität bei Verwendung mit PE-Lochplatte



**PE-60-Wagen,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-7311-B**



**PE-200-6-Wagen,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-7314-B**

Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und aggressiven Medien in 200-Liter-Fässern

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Ohne oder mit PE-Lochplatte erhältlich
- ◆ PE-Konstruktion mit Stahl-Schiebebügel
- ◆ Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi ø 100 mm)
- ◆ Tragkraft 500 kg

Typenbezeichnung	PE-200-6-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H in mm	1200 x 800 x 870
Auffangvolumen in Liter	225
Kapazität à 200-Liter-Fass*	2
Max. Belastung in kg	500
Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte	P70-7312-B
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte	P70-7314-B

* maximale Kapazität bei Verwendung mit PE-Lochplatte

PE-FASSROLLI

Für den innerbetrieblichen Transport von 60-Liter- und 200-Liter-Fässern

- ◆ Material PE gelb
- ◆ Robuste Bauweise
- ◆ Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- ◆ Zugstange klappbar
- ◆ Ausgestattet mit Auslauf für das Ausgießen kleiner verschütteter Mengen



Typenbezeichnung	PE-Fassrolli
Außenmaße B x T x H in mm	960 x 800 x 300
Auffangvolumen in Liter	20*
Kapazität à 200-Liter-Fass	1
Max. Belastung in kg	300
Artikel-Nr.	P70-7151-A

* bei eingestelltem 200-Liter-Fass



**PE-Fassrolli,
Artikel-Nr. P70-7151-A**



MOBILE PE SUMPS

For storing and transporting water-endangering and aggressive media in 60 liter drums and small containers

- ◆ Rotationally-molded body of black PE
- ◆ Circumferential stabilizing ribs
- ◆ Available with or without PE perforated plate
- ◆ PE construction with galvanized drawbar
- ◆ With 3 swiveling and 2 fixed castors (solid gum ø 100 mm)
- ◆ Max. load 200 kg

Model	PE-60-cart
External cart dimensions W x D x H (mm)	1000 x 700 x 245
Sump capacity (l)	60
Capacity, 60 liter drums*	2
Max. load (kg)	200
Article no., without PE perforated plate	P70-7310-B
Article no., with PE perforated plate	P70-7311-B

* maximum capacity when used with PE perforated plate



PE-60-cart, with PE perforated plate, Article no. P70-7311-B



PE-200-6-cart, with PE perforated plate, Article no. P70-7314-B

For storing and transporting water-endangering and aggressive media in 200 liter drums

- ◆ Rotationally-molded body of black PE
- ◆ Circumferential stabilizing ribs
- ◆ Available with or without PE perforated plate
- ◆ PE construction with steel pushbar
- ◆ With 3 swiveling and 2 fixed castors (solid gum ø 100 mm)
- ◆ Max. load 500 kg

Model	PE-200-6-cart
External cart dimensions W x D x H (mm)	1200 x 800 x 870
Sump capacity (l)	225
Capacity, 200 liter drums*	2
Max. load (kg)	500
Article no., without PE perforated plate	P70-7312-B
Article no., with PE perforated plate	P70-7314-B

* maximum capacity when used with PE perforated plate

PE DRUM ROLLER

For the internal transport of 60 liter and 200 liter drums

- ◆ Made from PE yellow
- ◆ Robust construction
- ◆ With 2 swiveling and 2 fixed castors
- ◆ Foldable drawbar
- ◆ Equipped with a spout for pouring out small spilled quantities



Model	PE drum roller
External dimensions W x D x H (mm)	960 x 800 x 300
Sump capacity (l)	20*
Capacity, 200 liter drum	1
Max. load (kg)	300
Article no.	P70-7151-A

* with 200 liter drum in place



PE drum roller, Article no. P70-7151-A