



LAGER- UND TRANSPORTBEHÄLTER FÜR LITHIUM-IONEN-BATTERIEN (AKKUS)

GEFAHRGUT-TRANSPORTBEHÄLTER-SET D

- ◆ Gefahrgut-Transportbehälter, speziell konzipiert für Lithium-Ionen-Batterien (Akkus) der Verpackungsgruppe II (Code Y)
- ◆ Mit UN-Zulassungsnummer
- ◆ Kunststoffbehälter gelb mit verschließbarem, zweiteiligem Deckel mit Kabelbinder-Sicherung
- ◆ Ausgestattet mit Kunststoffbeuteln (Batterien werden einzeln in Kunststoffbeutel verpackt) und Cirrux-Glasfaser-Gefahrgutkissen, die bei definierter Temperatur schmelzen und sich über den Brandherd legen und so die Sauerstoffzufuhr abschneiden
- ◆ D-430-Set mit 6 Druckverschlussbeuteln, 6 Kabelbindern und 10 Gefahrgutkissen (max. Bruttomasse 15 kg)
- ◆ D-630-Set mit 6 Druckverschlussbeuteln, 6 Kabelbindern und 20 Gefahrgutkissen (max. Bruttomasse 25 kg)



**D-430-Set,
Artikel-Nr. C62-2084-B**



**D-630-Set,
Artikel-Nr. C62-2085-B**



**D-630-Set,
Artikel-Nr. C62-2085-B**

Typenbezeichnung	Außenmaße B x T x H (mm)	Artikel-Nr.
D-430-Set	400 x 300 x 315	C62-2084-B
D-630-Set	600 x 400 x 315	C62-2085-B

LAGER- UND TRANSPORTBEHÄLTER MIT FEUERWIDERSTANDSFÄHIGKEIT ÜBER 90 MINUTEN

- ◆ Lagerbehälter (Priopack) oder Lager- und Transportbehälter (Priopack T) für defekte oder beschädigte Akkus mit erhöhtem Brandrisiko
- ◆ Behälter aus Kunststoff grau, ausgekleidet mit nichtbrennbarem Wärmedämmstoff und Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten
- ◆ 90 Minuten Feuerwiderstand nachgewiesen durch Brandprüfung gemäß DIN EN 1363-1:2012-10
- ◆ Alle Behälter standardmäßig ausgestattet mit zusätzlichem Füll- und Dämmmaterial aus Vermiculit. Dadurch werden Lithium-Ionen-Batterien (Akkus) vollständig umschlossen.
- ◆ Behälter stapelbar, fest verschließbarer Deckel, bei Priopack T zusätzlich mit Spanngurten und Schnellspannverschlüssen
- ◆ Priopack T zusätzlich mit Tragegriffen ausgestattet



**Priopack 40, Artikel-Nr. C62-2086-B u.
Priopack 60, Artikel-Nr. C62-2087-B**



**Priopack 40,
Artikel-Nr. C62-2086-B**



**Zusätzliche Füllstoffpäckchen,
8 Stück je VE, Artikel-Nr. C62-2090-B**



**Priopack T 60,
Artikel-Nr. C62-2089-B**



**Priopack T 40, Artikel-Nr. C62-2088-B u.
Priopack T 60, Artikel-Nr. C62-2089-B**

Typenbezeichnung	Lagerbehälter		Lager- und Transportbehälter	
	Priopack 40	Priopack 60	Priopack T 40*	Priopack T 60**
Außenmaße B x T x H in mm	400 x 300 x 235	600 x 400 x 235	400 x 300 x 235	600 x 400 x 235
Innenmaße B x T x H in mm	307 x 207 x 164	507 x 308 x 164	307 x 207 x 144	507 x 308 x 144
Leergewicht in kg	8	15	8	15
Max. Zuladung Gefahrgut in kg	5,5	15	5,5	15
Menge Füllstoffpäckchen	24	40	24	40
Artikel-Nr.	C62-2086-B	C62-2087-B	C62-2088-B	C62-2089-B

Zubehör	1 VE Artikel-Nr.
Zusätzliche Vermiculit-Füllstoffpäckchen 180 x 150 mm (8 Stück je VE)	C62-2090-B

* UN-Zulassungsnummer: UN4H2/X13/S...

** UN-Zulassungsnummer: UN4H2/X30/S...



STORAGE AND TRANSPORT CONTAINERS FOR LITHIUM-ION BATTERIES

HAZARDOUS GOODS TRANSPORT CONTAINER-SET D

- ◆ Dangerous goods transport container, specially designed for lithium-ion batteries (rechargeable batteries) of packaging group II (code Y)
- ◆ With UN approval number
- ◆ Yellow plastic container with lockable, two-piece lid with cable tie fastening
- ◆ Equipped with plastic bags (batteries are individually packaged in plastic bags) and Cirrux fibreglass hazardous material cushions, which melt at a defined temperature and cover the source of the fire, thereby cutting off the oxygen supply
- ◆ D-430 set with 6 press-seal bags, 6 cable ties and 10 hazardous goods cushions (max. gross weight 15 kg)
- ◆ D-630 set with 6 press-seal bags, 6 cable ties and 20 hazardous goods cushions (max. gross weight 25 kg)



**D-430-Set,
Article no. C62-2084-B**



**D-630-Set,
Article no. C62-2085-B**



**D-630-Set,
Article no. C62-2085-B**

Model	External dimensions W x D x H (mm)	Article no.
D-430-Set	400 x 300 x 315	C62-2084-B
D-630-Set	600 x 400 x 315	C62-2085-B

STORAGE AND TRANSPORT CONTAINERS WITH FIRE RESISTANCE OF OVER 90 MINUTES

- ◆ Storage container (Priopack) or storage and transport container (Priopack T) for defective or damaged batteries with an increased fire risk
- ◆ Grey plastic container, lined with non-combustible thermal insulation material and fire resistance exceeding 90 minutes
- ◆ 90 minutes fire resistance proven by fire testing in accordance with DIN EN 1363-1:2012-10
- ◆ All containers are equipped with additional vermiculite filling and insulation material as standard. This ensures that lithium-ion batteries (rechargeable batteries) are completely enclosed..
- ◆ Stackable containers, secure lids, Priopack T also features tension straps and quick-release fasteners
- ◆ Priopack T additionally equipped with carrying handles



**Priopack 40, Article no. C62-2086-B and
Priopack 60, Article no. C62-2087-B**



**Priopack 40,
Article no. C62-2086-B**



**Additional filler packets,
8 pieces per VE, Article no. C62-2090-B**



**Priopack T 60,
Article no. C62-2089-B**



**Priopack T 40, Article no. C62-2088-B and
Priopack T 60, Article no. C62-2089-B**

Model	Storage containers		Storage and transport containers	
	Priopack 40	Priopack 60	Priopack T 40*	Priopack T 60**
External dimensions W x D x H (mm)	400 x 300 x 235	600 x 400 x 235	400 x 300 x 235	600 x 400 x 235
Internal dimensions W x D x H (mm)	307 x 207 x 164	507 x 308 x 164	307 x 207 x 144	507 x 308 x 144
Empty weight(kg)	8	15	8	15
Max. load capacity for dangerous goods (kg)	5,5	15	5,5	15
Quantity of filler packets	24	40	24	40
Article no.	C62-2086-B	C62-2087-B	C62-2088-B	C62-2089-B

Accessories	1 VE Article no.
Additional vermiculite filler packets 180 x 150 mm (8 pieces per VE)	C62-2090-B

* UN approval number: UN4H2/X13/S...

** UN approval number: UN4H2/X30/S...