



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!



FAHRBARE PE-AUFFANGWANNEN

Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und aggressiven Medien in 60-Liter-Fässern und Kleingebinden

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Ohne oder mit PE-Lochplatte erhältlich
- ◆ PE-Konstruktion mit verzinkter Zugstange
- ◆ Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi ø 100 mm)
- ◆ Tragkraft 200 kg

PE-60-Wagen, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-7311-B



Typenbezeichnung	PE-60-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H in mm	1000 x 700 x 245
Auffangvolumen in Liter	60
Kapazität à 60-Liter-Fass*	2
Max. Belastung in kg	200
Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte	P70-7310-B
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte	P70-7311-B

* maximale Kapazität bei Verwendung mit PE-Lochplatte

Zul.-Nr.: Z-40.22-485



PE-60-Wagen, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-7311-B

Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und aggressiven Medien in 200-Liter-Fässern

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Ohne oder mit PE-Lochplatte erhältlich
- ◆ PE- Konstruktion mit Stahl-Schiebebügel
- ◆ Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi ø 100 mm)
- ◆ Tragkraft 500 kg



PE-200-6-Wagen, mit PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-7314-B



PE-200-6-Wagen, ohne PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-7312-B

Typenbezeichnung	PE-200-6-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H in mm	1200 x 800 x 870
Auffangvolumen in Liter	225
Kapazität à 200-Liter-Fass*	2
Max. Belastung in kg	500
Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte	P70-7312-B
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte	P70-7314-B

* maximale Kapazität bei Verwendung mit PE-Lochplatte



MOBILE PE SUMPS

For storing and transporting water-endangering and aggressive media in 60 liter drums and small containers

- ◆ Rotationally-molded body of black PE
- ◆ Circumferential stabilizing ribs
- ◆ Available with or without PE perforated plate
- ◆ PE construction with galvanized drawbar
- ◆ With 3 swiveling and 2 fixed castors (solid gum ø 100 mm)
- ◆ Max. load 200 kg

PE-60-cart, with PE perforated plate, Article no. P70-7311-B



Model	PE-60-cart
External cart dimensions W x D x H (mm)	1000 x 700 x 245
Sump capacity (l)	60
Capacity, 60 liter drums*	2
Max. load (kg)	200
Article no., without PE perforated plate	P70-7310-B
Article no., with PE perforated plate	P70-7311-B

* maximum capacity when used with PE perforated plate

Approval-No.: Z-40.22-485



PE-60-cart, with PE perforated plate, Article no. P70-7311-B

For storing and transporting water-endangering and aggressive media in 200 liter drums

- ◆ Rotationally-molded body of black PE
- ◆ Circumferential stabilizing ribs
- ◆ Available with or without PE perforated plate
- ◆ PE construction with steel pushbar
- ◆ With 3 swiveling and 2 fixed castors (solid gum ø 100 mm)
- ◆ Max. load 500 kg



PE-200-6-cart, with PE perforated plate, Article no. P70-7314-B



PE-200-6-cart, without PE perforated plate, Article no. P70-7312-B

Model	PE-200-6-cart
External cart dimensions W x D x H (mm)	1200 x 800 x 870
Sump capacity (l)	225
Capacity, 200 liter drums*	2
Max. load (kg)	500
Article no., without PE perforated plate	P70-7312-B
Article no., with PE perforated plate	P70-7314-B

* maximum capacity when used with PE perforated plate