



SLS - ABZUGSUNTERSCHRÄNKE GEMÄSS TRGS 526 / DGUV

Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ◆ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- und abriebfest
- ◆ Farbe RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ◆ Türen separat über Wechselylinderschloss abschließbar
- ◆ Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Zuluft über Lüftungsgitter
- ◆ SLS-AUS 1100 mit Mitteltrennwand

storeLAB
by LACOR



**SLS-AUS 1100,
Artikel-Nr. B80-2823-A**

Inkl. Inneneinrichtung:

- ◆ 1 (SLS-AUS 600) bzw. 2 Vollauszugsböden (nebeneinander) mit Endanschlag
 - Tragkraft 20 kg
 - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
 - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar



**SLS-AUS 600,
Artikel-Nr. B80-2859-A**

| Schranktyp | SLS-AUS 600 | SLS-AUS 1100 |
|---|-------------------|---------------------------------|
| Außenmaße B x T x H in mm | 600 x 570 x 600 | 1100 x 570 x 600 |
| Auszugsböden | 1 | 2 |
| Nutzbare Innenhöhe Auszugsböden in mm | 1 x 495 | 2 x 495 |
| Flügeltüren | 1 | 2 |
| Gewicht in kg | 35 | 65 |
| Türanschlag | | |
| Artikel-Nr., Außenkorpus: | Links | B80-2859-A |
| RAL 7035 - lichtgrau | Rechts | B80-2860-A B80-2823-A |
| Zubehör | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| Zusätzlicher Auszugsboden als 2. Lagerebene | B80-2824-A | B80-2868-A |
| Sockel Höhe 35 mm | B80-2825-A | B80-2869-A |

SLS - HOCHSCHRÄNKE BREITE 600 MM GEMÄSS TRGS 526 / DGUV

Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ◆ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- und abriebfest
- ◆ Farbe RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ◆ Türen separat über Wechselylinderschloss abschließbar
- ◆ Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Mit mittlerer, waagrechtter Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in getrennten Segmenten
- ◆ Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf dem Schrankdach

Inkl. Inneneinrichtung:

- ◆ Vollauszugsböden mit Endanschlag
 - Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
 - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
 - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar
 - Typ SLS 600 GL/3-SF3 zusätzlich mit Schubfächern mit Vollauszug, mit integrierter PE-Wanne (20 Liter)



**SLS 600 GL/6,
Artikel-Nr. B80-3014-D**

**SLS 600/4,
Artikel-Nr. B80-3010-D**

**SLS 600 GL/3-SF3,
Artikel-Nr. B80-3020-D**

| Schranktyp | SLS 600/4 | SLS 600/6 | SLS 600 GL/4 | SLS 600 GL/6 | SLS 600 GL/3-SF3 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Außenmaße B x T x H in mm | 600 x 600 x 1935 | 600 x 600 x 1935 | 600 x 600 x 1935 | 600 x 600 x 1935 | 600 x 600 x 1935 |
| Auszugsböden | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 2 | 2 x 3 | 3 |
| Nutzbare Innenhöhe Auszugsböden in mm | 4 x 420 | 4 x 275 / 2 x 248 | 4 x 420 | 4 x 275 / 2 x 248 | 2 x 275 / 1 x 248 |
| Schubfächer | - | - | - | - | 3 |
| Nutzbare Innenhöhe Schubfächer in mm | - | - | - | - | 1 x 255 / 1 x 275 / 1 x 250 |
| Flügeltüren | 2 | 2 | 2 (Plexiglastüren) | 2 (Plexiglastüren) | 1 (Plexiglastür) |
| Gewicht in kg | 110 | 116 | 110 | 116 | 116 |
| Türanschlag | | | | | |
| Artikel-Nr., Außenkorpus: | Links | B80-3010-D | B80-3012-D | B80-3018-D | B80-3014-D |
| RAL 7035 - lichtgrau | Rechts | B80-3011-D | B80-3013-D | B80-3019-D | B80-3015-D |

| Zubehör | Artikel-Nr. |
|---------------------------|-------------------|
| Zusätzlicher Auszugsboden | B80-2824-A |



Explanations see practical informations on page 6 and 84!

SLS - FUME CUPBOARD UNDERBENCH CABINETS AS PER TRGS 526 / DGUV

For storage of acids and alkalis

- ◆ Body made from HPL-coated sheets - particularly impact, scratch and abrasion proof
- ◆ Color RAL 7035 - light grey
- ◆ Inner body / inner fittings completely made from corrosion-proof components
- ◆ Doors with separate cylinder locks
- ◆ Marking according to ASR A1.3
- ◆ DN 80 ventilation connection for exhaust air extraction in the back wall
- ◆ Supply air by ventilation grille
- ◆ SLS-AUS 1100 with center partition wall

storeLAB
by LACOR



SLS-AUS 1100,
Article no. B80-2823-A

With inner fittings:

- ◆ 1 (SLS-AUS 600) pull-out shelf, or 2 pull-out shelves, with end stop, arranged side by side
 - Max. load 20 kg / shelf
 - Front edge of shelves in attractive solid wood design
 - PE sump tray (sump capacity 20 liters) on shelf secured against slipping - easy to remove



SLS-AUS 600,
Article no. B80-2859-A

| Model | SLS-AUS 600 | SLS-AUS 1100 |
|---|--------------------|---------------------------------|
| External dimension W x D x H (mm) | 600 x 570 x 600 | 1100 x 570 x 600 |
| Pull-out shelves | 1 | 2 |
| Usable inner shelf height (mm) | 1 x 495 | 2 x 495 |
| Door(s) | 1 | 2 |
| Weight (kg) | 35 | 65 |
| Door hinge | | |
| Article no., outer body: | left | B80-2859-A |
| RAL 7035 - light grey | right | B80-2860-A B80-2823-A |
| Accessories | | |
| | Article no. | Article no. |
| Extra pull-out shelf as 2nd storage level | B80-2824-A | B80-2868-A |
| Socle height 35 mm | B80-2825-A | B80-2869-A |

SLS - CABINETS - WIDTH 600 MM AS PER TRGS 526 / DGUV

For storage of acids and alkalis

- ◆ Body made from HPL-coated sheets - particularly impact, scratch and abrasion proof
- ◆ Color RAL 7035 - light grey
- ◆ Inner body / inner fittings completely made from corrosion-proof components
- ◆ Doors with separate cylinder locks
- ◆ Marking according to ASR A1.3
- ◆ Leveling feets for installing cabinet horizontally
- ◆ With central horizontal division for storage of acids and alkalis in separate compartments
- ◆ Supply air by ventilation grille in the back wall
- ◆ DN 80 ventilation connection for exhaust air extraction on cabinet roof

With inner fittings:

- ◆ Pull-out shelves (to full extent) with end stop
 - Max. load 20 kg / shelf
 - Front edge of shelves in attractive solid wood design
 - PE sump tray (sump capacity 20 liters) on shelf secured against slipping - easy to remove
 - Model SLS 600 GL/3-SF3 additionally with full extent pull-out drawers with built-in PE sump trays (sump capacity 20 liters)



SLS 600 GL/6,
Article no. B80-3014-D

SLS 600/4,
Article no. B80-3010-D

SLS 600 GL/3-SF3,
Article no. B80-3020-D

| Model | SLS 600/4 | SLS 600/6 | SLS 600 GL/4 | SLS 600 GL/6 | SLS 600 GL/3-SF3 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| External dimension W x D x H (mm) | 600 x 600 x 1935 | 600 x 600 x 1935 | 600 x 600 x 1935 | 600 x 600 x 1935 | 600 x 600 x 1935 |
| Pull-out shelves | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 2 | 2 x 3 | 3 |
| Usable inner shelf height (mm) | 4 x 420 | 4 x 275 / 2 x 248 | 4 x 420 | 4 x 275 / 2 x 248 | 2 x 275 / 1 x 248 |
| Drawers | - | - | - | - | 3 |
| Usable inner drawer height (mm) | - | - | - | - | 1 x 255 / 1 x 275 / 1 x 250 |
| Doors | 2 | 2 | 2 (acrylic glass doors) | 2 (acrylic glass doors) | 1 (acrylic glass door) |
| Weight (kg) | 110 | 116 | 110 | 116 | 116 |
| Door hinge | | | | | |
| Article no., outer body: | left | B80-3010-D | B80-3012-D | B80-3018-D | B80-3014-D |
| RAL 7035 - light grey | right | B80-3011-D | B80-3013-D | B80-3019-D | B80-3015-D |
| Accessory | | | | | |
| | | | Article no. | | |
| Pull-out shelf | | | B80-2824-A | | |