



SLS - HOCHSCHRÄNKE BREITE 1200 MM GEMÄSS TRGS 526 / DGUV



Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ◆ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- u. abriebfest
- ◆ Farbe RAL 7035 – lichtgrau
- ◆ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ◆ Türen separat über Wechszylinderschloss abschließbar
- ◆ Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Mit mittiger, senkrechter und waagrechter Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in 4 getrennten Segmenten
- ◆ Typ SLS 1200 GL mit Plexiglastüren
- ◆ Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf dem Schrankdach



**SLS 1200 GL/12,
Artikel-Nr. B80-3023-D**




**SLS 1200/12,
Artikel-Nr. B80-3016-D**

Inkl. Inneneinrichtung:

- ◆ Vollauszugsböden mit Endanschlag
 - Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
 - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
 - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Ver-rutschen gesichert - einfach heraus-nehmbar

Schranktyp	SLS 1200/8	SLS 1200/12	SLS 1200 GL/8	SLS 1200 GL/12
Außenmaße B x T x H in mm	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935
Auszugsböden	4 x 2	4 x 3	4 x 2	4 x 3
Nutzbare Innenhöhe				
Auszugsböden in mm	8 x 420	8 x 275 / 4 x 248	8 x 420	8 x 275 / 4 x 248
Flügeltüren	4	4	4 (Plexiglastüren)	4 (Pexiglastüren)
Gewicht in kg	220	232	220	232
Artikel-Nr., Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau	B80-3017-D	B80-3016-D	B80-3022-D	B80-3023-D

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Auszugsboden	B80-2870-A



- 1** SLS 600/4, Artikel-Nr. B80-3010-D (Seite 88)
- 2** SLS 600 GL/3-SF3, Artikel-Nr. B80-3020-D (Seite 88)
- 3** SLS 1200/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3025-D (Seite 90)
- 4** SLS 1200 GL/12, Artikel-Nr. B80-3023-D (Seite 89)
- 5** SLS 1200 GL/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3027-D (Seite 90)
- 6** SLS 1200/12, Artikel-Nr. B80-3016-D (Seite 89)



SLS - HOCHSCHRÄNKE BREITE 1200 MM GEMÄSS TRGS 526 / DGUV

Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ◆ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- und abriebfest
- ◆ Farbe RAL 7035 – lichtgrau
- ◆ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ◆ Türen separat über Wechsellagerschloss abschließbar, im unteren Bereich 6 abschließbare Schubfächer
- ◆ Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Mit mittlerer, senkrechter und waagrechter Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in 4 getrennten Segmenten
- ◆ Typ SLS 1200 GL mit Plexiglastüren
- ◆ Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf dem Schrankdach

storeLAB
by SCORP



Inkl. Inneneinrichtung:

- ◆ Vollauszugsböden mit Endanschlag
 - Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
 - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
 - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar
- ◆ Vollauszugsschubfächer mit Endanschlag
 - Tragkraft 20 kg
 - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) in den Schubfächern gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar



Vollauszugsschubfach mit Endanschlag



Schranksystem	SLS 1200/4-SF 6	SLS 1200/6-SF6	SLS 1200 GL/4-SF6	SLS 1200 GL/6-SF6
Außenmaße B x T x H in mm	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935
Auszugsböden	2 x 2	2 x 3	2 x 2	2 x 3
Nutzbare Innenhöhe				
Auszugsböden in mm	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248
Schubfächer	6	6	6	6
Nutzbare Innenhöhe				
Schubfächer in mm	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250
Flügeltüren	2	2	2 (Plexiglastüren)	2 (Plexiglastüren)
Gewicht in kg	220	232	220	232
Artikel-Nr., Außenkorpus:				
RAL 7035 - lichtgrau	B80-3024-D	B80-3025-D	B80-3026-D	B80-3027-D
Zubehör	Artikel-Nr.			
Zusätzlicher Auszugsboden	B80-2870-A			



SLS - CABINETS WIDTH 1200 MM AS PER TRGS 526 / DGUV

For storage of acids and alkalis

- ◆ Body made from HPL-coated sheets - particularly impact, scratch and abrasion proof
- ◆ Color RAL 7035 - light grey
- ◆ Inner body / inner fittings completely made from corrosion-proof components
- ◆ Doors with separate cylinder locks
- ◆ Marking according to ASR A1.3
- ◆ Leveling feet for installing cabinet horizontally
- ◆ With central horizontal and vertical divisions for storage of acids and alkalis in 4 separate compartments
- ◆ Model SLS 1200 GL with acrylic glass doors
- ◆ Air supply by ventilation grille in the back wall
- ◆ DN 80 ventilation connection for exhaust air extraction on cabinet roof

storeLAB
by SCORP



SLS 1200 GL/12,
Article no. B80-3023-D




SLS 1200/12,
Article no. B80-3016-D

With inner fittings:

- ◆ Pull-out shelves (to full extent) with end stop
 - Max. load 20 kg per shelf
 - Front edge of shelves in attractive solid wood design
 - PE sump tray (sump capacity 20 liters) on shelf secured against slipping - easy to remove

Model	SLS 1200/8	SLS 1200/12	SLS 1200 GL/8	SLS 1200 GL/12
External dimensions				
W x D x H (mm)	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935
Pull-out shelves	4 x 2	4 x 3	4 x 2	4 x 3
Usable inner shelf height (mm)	8 x 420	8 x 275 / 4 x 248	8 x 420	8 x 275 / 4 x 248
Doors	4	4	4 (acrylic glass doors)	4 (acrylic glass doors)
Weight (kg)	220	232	220	232
Article no., outer body:				
RAL 7035 - light grey	B80-3017-D	B80-3016-D	B80-3022-D	B80-3023-D

Accessory	Article no.
Pull-out shelf	B80-2870-A



- 1** SLS 600/4, Article no. B80-3010-D (page 86)
- 2** SLS 600 GL/3-SF3, Article no. B80-3020-D (page 86)
- 3** SLS 1200/6-SF6, Article no. B80-3025-D (page 88)
- 4** SLS 1200 GL/12, Article no. B80-3023-D (page 87)
- 5** SLS 1200 GL/6-SF6, Article no. B80-3027-D (page 88)
- 6** SLS 1200/12, Article no. B80-3016-D (page 87)