




Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!

AUS TYP 30 / 600 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anhang 1

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten
- ◆ GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- ◆ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Tür in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
- ◆ Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- ◆ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
 - Tür bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
 - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)
- ◆ Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 80 in der Rückwand
- ◆ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ◆ Tür über Zylinderschloss abschließbar

storeLAB



AUS Typ 30 / 600 FT, Tür RAL 7035, Artikel-Nr. B80-2639-A

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ◆ 1 x Bodenwanne (BW) entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- ◆ **Türfeststanlage**



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 138!



AUS Typ 30 / 600 FT, Tür RAL 7035, Artikel-Nr. B80-2639-A



AUS Typ 30 / 600 FT, Tür RAL 1007, Artikel-Nr. B80-2640-A



AUS Typ 30 / 600 FT, Tür RAL 1007, Artikel-Nr. B80-2640-A

Schränktyp		AUS Typ 30 / 600 FT
Außenmaße B x T x H in mm		600 x 570 x 600
Innenmaße B x T x H in mm		472 x 470 x 425
Auffangvolumen (BW) in Liter		12
Flügeltür		1 DIN rechts
Gewicht in kg		63
Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau		Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau		Stahlblech
Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb		Stahlblech
		B80-2639-A
		B80-2640-A
Zubehör		Artikel-Nr.
Einlegeboden	Werkstoff	B80-2641-A
Sockel Höhe 35 mm	B1	B80-2642-A



Explanations see practical informations on page 6 and 84!


AUS TYPE 30 / 600 AS PER DIN EN 14470-1 (TYPE 30)

Approved for the restricted storage of flammable liquids at the workplace as per DIN EN 14470-1 (type 30) and TRGS 510, annex 1

- ◆ Whole construction tested and approved by an authorized materials testing institute as per DIN EN 14470-1 (type 30) with a fire resistance >30 minutes
- ◆ GS-approved safety (GS-sign)
- ◆ Body made from B1 material RAL 7035 - light grey, door either in RAL 7035 - light grey or RAL 1007 - daffodil yellow
- ◆ Height-adjustable shelves at intervals of 32 mm
- ◆ Automatic thermal closing mechanism if fire occurs
 - Door after temperature increase to ≤50°C and
 - Inlet and outlet channels after temperature increase to 70°C (±10°C)
- ◆ DN 80 ventilation connection for exhaust air extraction in the back wall
- ◆ Operation complies with TRGS 510 (approved even without exhaust air connection!)
- ◆ Ground connection in accordance with TRBS 2153 (avoidance of sources of ignition)
- ◆ Markings according to DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
- ◆ Leveling feet for installing cabinet horizontally
- ◆ Door with cylinder lock

With inner fittings:

- ◆ 1 x base sump tray (BW) as per WHG - **Ü-sign according to StawaR**
- ◆ 1 x perforated base tray cover as 1st storing level
- ◆ **door hold-open device**



AUS Type 30 / 600 FT, door RAL 7035, Article no. B80-2639-A



Extraction fans please see page 136!



AUS Type 30 / 600 FT, door RAL 7035, Article no. B80-2639-A



AUS Type 30 / 600 FT, door RAL 1007, Article no. B80-2640-A



AUS Type 30 / 600 FT, door RAL 1007, Article no. B80-2640-A

Model		AUS Type 30 / 600 FT
External dimensions W x D x H (mm)		600 x 570 x 600
Internal dimensions W x D x H (mm)		472 x 470 x 425
Sump capacity (BW) (l)		12
Door		1 DIN right
Weight (kg)		63
Outer body: RAL 7035 - light grey	Material inner fittings	
Article no., door: RAL 7035 - light grey	sheet steel	B80-2639-A
Article no., door: RAL 1007 - daffodil yellow	sheet steel	B80-2640-A
Accessories		Article no.
Shelf	sheet steel	B80-2641-A
Socle height 35 mm	B1	B80-2642-A