




KTC-LAGERSCHRANK

Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten

- ◆ Abschießbarer Wetterschutzaufbau - dadurch zur Lagerung im Freien geeignet
- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, entsprechend AwSV - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung der Auffangwanne
- ◆ Wetterschutzaufbau aus Stahlblech verzinkt
- ◆ Auffangvolumen: 1.000 Liter
- ◆ Belastung: 1.500 kg/m²
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Entlüftungsöffnungen in der Seitenwand
- ◆ Inkl. Abfüllbock
- ◆ Dokumentenablage im Türfach serienmäßig



Lüftungsöffnungen in den Seitenwänden



WSP-1SKKS-D/KTC,
Artikel-Nr. P21-2485-A

Typenbezeichnung	WSP-1SKKS-D/KTC
Außenmaße B x T x H in mm	1320 x 1370 x 2380
Innenmaße B x T in mm	1285 x 1285
Fachhöhe in mm	1580
Gewicht in kg	450
Artikel-Nr., verzinkt	P21-2485-A

ABLUFVENTILATOR-SET FÜR KTC-LAGERSCHRANK

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten gem. TRGS 510 als Zubehör erhältlich:

- ◆ Zur vorschriftsgemäßen Absaugung oberhalb der Bodenwanne
- ◆ Geeignet zur aktiven und passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten
- ◆ Abluftventilator-Set verdrahtet bis Schaltkasten
- ◆ Bauseitige Leistung: Zuleitung 230 V



Schaltkasten, inkl. Verdrahtung



Abluftventilator-Set,
Artikel-Nr. P21-2486-A





SICHERHEITSLAGERHÄUSER KTC

Spezial-Containeraufbau

- ◆ Hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech
- ◆ Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- ◆ Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich
- ◆ Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und gegenüberliegender Rückwand
- ◆ **SLH 2 x 2/KTC und SLH-NB 2 x 2/KTC Kranösen serienmäßig**
- ◆ Anlieferung erfolgt im montiertem Zustand

Auffangwanne mit Gitterrostauflage

- ◆ Aus 3 mm Stahlblech, **feuerverzinkt**, entsprechend AwSV - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Belastung 1500 kg/m², höhere Belastung auf Anfrage
- ◆ Unterfahrhöhe 100 mm

2-flügelige verzinkteahltür

- ◆ Mit Lüftungsschlitzen
- ◆ Abschließbar mit Sicherheitsschloss
- ◆ Türbreite:
 - SLH 2 x 2/KTC und SLH-NB 2 x 2/KTC: 1950 mm
 - SLH 3 x 2/KTC und SLH-NB 3 x 2/KTC: 2650 mm
 diese Türbreite erleichtert das Einbringen von 2 KTC/IBC



Thermoisolierte Version zur frostfreien Lagerung auf Anfrage!

Zugelassen zur Lagerung von:

- ◆ Typ SLH 2 x 2/KTC und SLH 3 x 2/KTC
 - Zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Medien
- ◆ Typ SLH-NB 2 x 2/KTC und SLH-NB 3 x 2/KTC
 - Zugelassen zur passiven Lagerung entzündbarer Medien
 - Durch umlaufende Lüftungsöffnungen direkt über der Auffangwanne, Lüftungsöffnungen im oberen Bereich von Rückwand und Tür, wird der gesetzlich geforderte mindestens 0,4-fache Luftwechsel erreicht.
 - Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladung



Zubehör finden Sie auf Seite 172/173!



SLH 3 x 2 KTC, verzinkt, Artikel-Nr. H61-2143-B



für wassergefährdende Medien



für entzündbare Medien (passive Lagerung)

Zugelassen	für wassergefährdende Medien		für entzündbare Medien (passive Lagerung)	
Typenbezeichnung	SLH 2 x 2/KTC	SLH 3 x 2/KTC	SLH-NB 2 x 2/KTC	SLH-NB 3 x 2/KTC
Außenmaße B x T x H in mm	2075 x 2075 x 2480	3075 x 2075 x 2385	2075 x 2075 x 2665	3075 x 2075 x 2565
Innenmaße B x T x H in mm	1980 x 1980 x 1970	2980 x 1980 x 1970	1980 x 1980 x 2150	2980 x 1980 x 2150
Türbreite in mm	1950	2650	1950	2650
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	1000	1000
Kapazität	1 KTC/IBC	2 KTC/IBC	1 KTC/IBC	2 KTC/IBC
Artikel-Nr., verzinkt	H61-2116-B	H61-2143-B	H63-1116-A	H63-1112-A
Artikel-Nr., verzinkt und außen lackiert	H61-6116-B	H61-6143-B	H63-2116-A	H63-2112-A