




UMWELTSCHRÄNKE FÜR ZWEI 60-LITER-FÄSSER

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Gefahrstoffen in 60-Liter-Fässern in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 1018 - zinkgelb, optional mit Plexiglasausschnitt
- ◆ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Einlegewanne
 - kippgesichert, Tragkraft 50 kg
 - im Raster von 20 mm höhenverstellbar
- ◆ Abluftanschluss in der Schrankdecke optional möglich
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**
 - eine Einlegewanne (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
 - Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 65 Liter, mit Gitterroststellfläche, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend AwSV - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**



store LAB
by LAGOM



**UWS-2FASS 60 P,
Artikel-Nr. B80-6429-A**



**UWS-2FASS 60 P-GL,
Artikel-Nr. B80-6434-A**



**UWS-2FASS 60 P,
Artikel-Nr. B80-6429-A**



**UWS-2FASS 60 P-GL,
Artikel-Nr. B80-6434-A,
mit zusätzlicher Einlegewanne**



**UWS-2FASS 60 P-GL,
Artikel-Nr. B80-6434-A**

Schranktyp	UWS-2FASS 60 P	UWS-2FASS 60 P-GL
Außenmaße B x T x H in mm	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm*	910 x 440 x 1719	910 x 440 x 1719
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 65 / EW 1 x 20	AW 1 x 65 / EW 1 x 20
Flügeltüren	2	2 (Plexiglastüren)
Kapazität	2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde	2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde
Gewicht in kg	100	100
Artikel-Nr., Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau,		
Türen RAL 1018 - zinkgelb		
	B80-6429-A	B80-6434-A

* Höhe ab Oberkante Gitterrost

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zusätzliche Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	B80-2826-A	B80-2826-A
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-6240-A	B80-6240-A
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	B80-2830-A	B80-2830-A