

UMWELTSCHRÄNKE BAUHÖHE 1000 / 1950 MM

Zur Lagerung von wassergefährdenden Gefahrstoffen in Kleingebinden im Gebäude

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Tür/en RAL 1018 - zinkgelb
- ◆ Tür/en verstärkt, mit Griffzylinderschloss
- ◆ Höhenverstellbare Ebenen
- ◆ Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Bauhöhe 1000 standardmäßig mit 2 Lagerebenen
- ◆ Bauhöhe 1950 standardmäßig mit 4 Lagerebenen
- ◆ Auffangwanne (AW) aus 3 mm Stahlblech, verzinkt entsprechend AwSV - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Wannenhöden (WB), verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt, Tragkraft 50 kg

store LAB
by LAGOM

MVV T8 Nr. C2.15.12
U
Stahlwannenrichtlinie
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

TÜVNORD
TÜV Nord Systems
GmbH & Co. KG
Fachbetrieb
nach AwSV
tuenord.de



**UWS 5/19 P,
Artikel-Nr. B80-6582-A**



**UWS 10/10 P,
Artikel-Nr. B80-6583-A**



**UWS 10/19 P,
Artikel-Nr. B80-6584-A**



**UWS 5/19 P,
Artikel-Nr. B80-6582-A**



**UWS 10/10 P, Artikel-Nr. B80-6583-A,
mit optionalem Lochblecheinsatz
für Auffangwanne und Wannenhöden**



**UWS 10/10 P,
Artikel-Nr. B80-6583-A**



**UWS 10/19 P, Artikel-Nr. B80-6584-A,
mit optionalem Lochblecheinsatz
für Auffangwanne und Wannenhöden**

Schranksyp	UWS 5/19 P	UWS 10/10 P	UWS 10/19 P
Außenmaße B x T x H in mm	500 x 500 x 1950	1000 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1950
Innenmaße B x T x H in mm	495 x 475 x 1825	995 x 475 x 875	995 x 475 x 1825
Ausführung	1-türig	2-türig	2-türig
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 20 / WB 3 x 20	AW 1 x 30 / WB 1 x 20	AW 1 x 30 / WB 3 x 20
Gewicht in kg	54	49	78
Artikel-Nr., Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, Tür/en RAL 1018 - zinkgelb	B80-6582-A	B80-6583-A	B80-6584-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Wannenhöden, Stahlblech, verzinkt	B80-6558-A	B80-6559-A	B80-6559-A
Lochblecheinsatz für Auffangwanne AW	B80-6585-A	B80-6587-A	B80-6587-A
Lochblecheinsatz für Wannenhöden WB	B80-6586-A	B80-6588-A	B80-6588-A