









FREILAGER - PALETTENREGALE MIT AUFFANGWANNE

Freilager-Palettenregale kommen überall dort zum Einsatz, wo schnelle und kostengünstige Hilfe bei Lagerproblemen gefordert ist. Die Lieferung erfolgt als Bausatz und nach kurzer Montagezeit ist das Regal als Gefahrstofflager nutzbar.







Inklusive prüffähiger Typenstatik

- Alle Regalteile feuerverzinkt
- ◆ Durchschubsicherungen in jeder Lagerebene
- Dach, Seiten- und Rückwände aus sendzimir-verzinktem Trapezblech
- Trapezblechdach aus verzinktem Stahlblech
- Integriertes Vordach als Wetterschutz
- ◆ Bausatz mit Seiten- und Rückwänden optional
- Auffangwannen feuerverzinkt ohne Gitterrost, entsprechend AwSV - Ü-Zeichen gemäß StawaR
- ♦ Geeignet zur Lagerung von Palettenware und 1000-Liter-Behältern
- ♦ Kostengünstige, zerlegte Anlieferung als Bausatz zur Selbstmontage



Gitterrost-Stellfläche, B x T in mm = 2680 x 1100, Artikel-Nr. R26-3305-A



Rammschutzecke, Artikel-Nr. R26-3306-A



Artikel-Nr. R26-3301-A










FREILAGER - PALETTENREGALE MIT AUFFANGWANNE













Typenbezeichnung	FPR-W 2-27	FPR-W 2-54
Außenmaße mit Dach B x T x H in mm	2900 x 1700 x 3900*	5700 x 1700 x 3900*
Lichte Fachmaße B x T x H in mm	2700 x 1300 x 1420	2700 x 1300 x 1420
Lagerebenen	2	2
Kapazität	6 Europaletten oder 4 KTC/IBC	12 Europaletten oder 8 KTC/IBC
Fachlast in kg	3000	3000
Max. Feldlast in kg	6000	6000
Maße Auffangwanne B x T x H in mm	2680 x 1300 x 462	2 x 2680 x 1300 x 462
Auffangvolumen in Liter	1000	2 x 1000





R26-3301-A Artikel-Nr., Bausatz mit Dach verzinkt





Artikel-Nr., Bausatz mit Dach, Seiten-		
und Rückwand- / wänden, verzinkt	R26-3303-A	R26-3304-A
Artikel-Nr., Gitterrost-Stellfläche		
B x T in mm = 2680 x 1100 (pro Traversenpaar)	R26-3305-A	R26-3305-A
Artikel-Nr., Rammschutzecke	R26-3306-A	R26-3306-A

^{*} Bei Bausatz mit Seitenwänden + 200 mm Außenbreite