

GASFLASCHENROLLER

- Zum sicheren Transportieren von Stahlflaschen
- Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet RAL 5012
- Flaschenhalter mit Kettensicherung oder Metallbügel
- Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften
- Räder rollengelagert
- ◆ GFR27-V geeignet für Propangasflaschen (Plattform L x B = 350 x 350 mm)



GFR40-V, Artikel-Nr. B69-6430-A

GFR40-L, Artikel-Nr. B69-6431-A

GFR10-V, Artikel-Nr. B69-6432-A

GFR27-V, Artikel-Nr. B69-6433-A


Typenbezeichnung	GFR40-V	GFR40-L	GFR10-V	GFR27-V
Flascheninhalt in Liter	40	40	10	27 / 50
Flaschen Ø in mm	140 - 250	140 - 250	140	320
Maße B x H in mm	485 x 1140	485 x 1140	470 x 1050	505 x 955
Räder	Vollgummireifen	Luftreifen	Vollgummireifen	Vollgummireifen
Rad Ø in mm	200	200	200	200
Artikel-Nr.	B69-6430-A	B69-6431-A	B69-6432-A	B69-6433-A

GASFLASCHENWAGEN

- ◆ Zum sicheren Transportieren von Stahlflaschen
- Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet RAL 5012
- ◆ Flaschenhalter für 2 Stahlflaschen mit Kettensicherung
- Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften
- Räder rollengelagert, Vollgummibereifung
- Mit praktischem Werkzeugkasten
- ◆ GSW50-VS mit Stützrad (Ø 200 mm)

Typenbezeichnung	GFW50-VO	GFW50-VS
Flascheninhalt in Liter	40 / 50	40 / 50
Flaschen Ø in mm	210 - 250	210 - 250
Maße B x H in mm	730 x 1345	735 x 1345
Rad Ø in mm	380	380
Artikel-Nr.	B69-6434-A	B69-6435-A







GASFLASCHENKARREN

- Zum sicheren Transportieren von Stahlflaschen
- Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet RAL 5012
- ▶ Flaschenhalter mit Kettensicherung für 1 oder 2 Stahlflaschen
- Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften
- Räder rollengelagert, Vollgummibereifung
- ♦ Mit Stützrad (Ø 160 mm)
- GFK1-VS mit Neigungsverstellung durch Federverriegelung

Typenbezeichnung	GFK1-VS	GFK2-VS
Anzahl der Flaschen	1	2
Flaschen Ø in mm	286	230 / 380
Tragfähigkeit in kg	150	200
Maße B x H in mm	500 x 1190	915 x 1310
Rad Ø x Höhe in mm	250 x 60	380 x 80
Artikel-Nr.	B69-6436-A	B69-6437-A



GFK1-VS, Artikel-Nr. B69-6436-A



Artikel-Nr. B69-6437-A



GASFLASCHENPALETTE GFP-1211

Zur Lagerung und zum Transport von Propangasflaschen

- Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt
- Durch Fußkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
- Kapazität: 12 Stück Gasflaschen 11 kg oder 20 Stück Gasflaschen 5 kg
- Maße B x T x H in mm = $1230 \times 1015 \times 975$
- Gewicht: 61 kg
- Bausatz zur Selbstmontage, Rahmen vormontiert



GASFLASCHENPALETTE GFP-1233

Zur Lagerung und zum Transport von 33 kg-Gasflaschen

- Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt
- Durch Fußkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
- Kapazität: 12 Stück Gasflaschen 33 kg
- Maße B x T x H in mm = $1400 \times 1060 \times 1710$
- Gewicht: 110 kg
- Bausatz zur Selbstmontage, Rahmen vormontiert



GASFLASCHENPALETTE GFP-2411

Zur Lagerung und zum Transport von Propangasflaschen

- Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt
- Gitter-Seitenwände
- Dach aus verzinktem Trapezblech
- Gitter-Doppelflügeltür abschließbar mit Vorhängeschloss
- Durch Fußkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
- Kapazität: 24 Stück Gasflaschen 11 kg oder 40 Stück Gasflaschen 5 kg
- ◆ Maße B x T x H in mm = 1245 x 1015 x 1760
- Gewicht: 120 kg





B69-6411-A

GASFLASCHENPALETTE GFP-1250

Zur Lagerung und zum Transport von 50 kg-Gasflaschen

- Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt
- ◆ Durch Fußkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
- Integrierte klappbare Aufrollrampe
- Kapazität: 12 Stück Gasflaschen 50 kg
- ◆ Maße B x T x H in mm = 1015 x 810 x 1150
- Gewicht: 90 kg
- Bausatz zur Selbstmontage, Rahmen vormontiert





Zurrgurt für alle Typen, als Zubehör erhältlich, Länge 3 mtr., Artikel-Nr. Z50-1921-A

Artikel-Nr. B69-6413-A