



## SLS - HOCHSCHRÄNKE BREITE 1200 MM GEMÄSS TRGS 526 / DGUV

### Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ♦ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten besonders stoß-, kratz- u. abriebfest
- ♦ Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien
- Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar
- Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Mit mittiger, senkrechter und waagrechter Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in 4 getrennten Segmenten
- ◆ Typ SLS 1200 GL mit Plexiglastüren
- Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
- ♦ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach





- - Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
  - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
  - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar



store **LAB** 

Schranktyp	SLS 1200/8	SLS 1200/12	SLS 1200 GL/8	SLS 1200 GL/12
Außenmaße B x T x H in mm	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935
Auszugsböden	4 x 2	4 x 3	4 x 2	4 x 3
Nutzbare Innenhöhe				
Auszugsböden in mm	8 x 420	8 x 275 / 4 x 248	8 x 420	8 x 275 / 4 x 248
Flügeltüren	4	4	4 (Plexiglastüren)	4 (Pexiglastüren)
Gewicht in kg	220	232	220	232
Artikel-Nr., Außenkorpus:				
RAL 7035 - lichtgrau	B80-3017-D	B80-3016-D	B80-3022-D	B80-3023-D

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Auszugsboden	B80-2870-A



Artikel-Nr. B80-3016-D



# SÄUREN- UND LAUGENSCHRÄNKE









store **LAB** 



## SLS - HOCHSCHRÄNKE BREITE 1200 MM GEMÄSS TRGS 526 / DGUV

### Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ♦ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten besonders stoß-, kratz- und abriebfest
- ◆ Farbe RAL 7035 lichtgrau
- ♦ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar, im unteren Bereich 6 abschließbare Schubfächer
- ♦ Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3
- ◆ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Mit mittiger, senkrechter und waagrechter Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in 4 getrennten Segmenten
- ◆ Typ SLS 1200 GL mit Plexiglastüren
- ◆ Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
- ♦ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach

#### Inkl. Inneneinrichtung:

- Vollauszugsböden mit Endanschlag
  - Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
  - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
  - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar
- Vollauszugsschubfächer mit Endanschlag
  - Tragkraft 20 kg
  - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) in den Schubfächern gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar



Vollauszugsschubfach mit Endanschlag







SLS 1200 GL/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3027-D



Schranktyp	SLS 1200/4-SF 6	SLS 1200/6-SF6	SLS 1200 GL/4-SF6	SLS 1200 GL/6-SF6
Außenmaße B x T x H in mm	1200 x 600 x 1935			
Auszugsböden	2 x 2	2 x 3	2 x 2	2 x 3
Nutzbare Innenhöhe				
Auszugsböden in mm	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248
Schubfächer	6	6	6	6
Nutzbare Innenhöhe				
Schubfächer in mm	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250
Flügeltüren	2	2	2 (Plexiglastüren)	2 (Plexiglastüren)
Gewicht in kg	220	232	220	232
Artikel-Nr., Außenkorpus:				
RAL 7035 - lichtgrau	B80-3024-D	B80-3025-D	B80-3026-D	B80-3027-D

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Auszugsboden	B80-2870-A