



LEICHTE BRANDSCHUTZ-DOKUMENTENSCHRÄNKE MIT 30 MINUTEN FEUERWIDERSTAND (LFS 30)

Zur sicheren Lagerung von Akten und Dokumenten

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt > 30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1363-1
- ◆ Klassifizierung LFS 30 gemäß EN 15659
- ◆ ECB-S Zertifizierung
- ◆ Rauchschutz
- ◆ Einlagiger Wandaufbau aus Vollmaterial beschichtet RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ Doppelflügeltür wahlweise in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 5014 - taubenblau, Öffnungswinkel ca. 180 °
- ◆ Verriegelung mittels Profilhalbzylinder
- ◆ Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstaufschäumend
- ◆ Fachböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm, Tragkraft 75 kg
- ◆ Unterfahrbare Sockel, Höhe 90 mm mit abnehmbarer Frontblende



RAL 7035



RAL 5014

2 Türfarben zur Wahl!



**DKS 30 / 1200,
Türen RAL 7035 - taubenblau,
Artikel-Nr. B80-6312-A**



**DKS 30 / 1200,
Türen RAL 7035 - lichtgrau,
Artikel-Nr. B80-6311-A**

Schranktyp	DKS 30 / 1200
Außenmaße B x T x H in mm	1236 x 454 x 1961
Innenmaße B x T x H in mm	1160 x 376 x 1773
Flügeltüren	2
Lagerebenen	5*
Einstellhöhe pro Lagerebene in mm	4 x 350 / 1 x 210
Lagervolumen pro Lagerebene	14 Ringordner A4
Gewicht in kg	220
Artikel-Nr., Korpus RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 7035 - lichtgrau	B80-6311-A
Artikel-Nr., Korpus RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 5014 - taubenblau	B80-6312-A

* 4 Lagerebenen für Ringordner, 1 Lagerebene für Kleinmaterialien

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Fachboden Stahlblech RAL 7035	B80-6313-A



**Inkl. Sockel,
mit abnehmbarer Blende**



BRANDSCHUTZ-DOKUMENTENSCHRÄNKE MIT 90 MINUTEN FEUERWIDERSTAND (LFS 60)

Zur sicheren Lagerung von Akten und Dokumenten

- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt > 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 13501-2 EI 90
- ◆ Klassifizierung LFS 60 über 60 Minuten gemäß EN 15659
- ◆ ECB-S Zertifizierung
- ◆ Rauchschutz
- ◆ Konstruktion aus Plattenmaterial mit Oberflächenbeschichtung, Material Klassifizierung A2 - s1, d0 nicht brennbar, RAL 7035 - lichtgrau
- ◆ **Durch Bauweise aus nichtbrennbaren Materialien ist der Schrank für die Aufstellung in Flucht- und Rettungswegen geeignet.**
- ◆ Doppelflügeltür wahlweise in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 5014 - taubenblau, Öffnungswinkel ca. 180 °
- ◆ Verriegelung mittels Profilhalbzylinder, automatische Verriegelung des Standflügels wenn Gehflügel geschlossen wird
- ◆ Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstaufschäumend
- ◆ Fachböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm, Tragkraft 75 kg
- ◆ Unterfahrbare Sockel, Höhe 90 mm mit abnehmbarer Frontblende



RAL 7035



RAL 5014

2 Türfarben zur Wahl!



**DKS 90 / 1000,
Türen RAL 7035 - lichtgrau,
Artikel-Nr. B80-6314-A**



**DKS 90 / 1000,
Türen RAL 5014 - taubenblau,
Artikel-Nr. B80-6315-A**

Schrankschranktyp	DKS 90 / 1000
Außenmaße B x T x H in mm	1064 x 491 x 1964
Innenmaße B x T x H in mm	980 x 407 x 1768
Flügeltüren	2
Lagerebenen	5
Einstellhöhe pro Lagerebene in mm	350
Lagervolumen pro Lagerebene	12 Ringordner A4
Gewicht in kg	515
Artikel-Nr., Korpus RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 7035 - lichtgrau	B80-6314-A
Artikel-Nr., Korpus RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 5014 - taubenblau	B80-6315-A
Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Fachboden Stahlblech RAL 7035	B80-6316-A



**Inkl. Sockel,
mit abnehmbarer Blende**