


60 - LITER - AUFFANGWANNEN

Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten in Behältern und Fässern bis 60 Liter

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt
- ◆ Auffangwanne entsprechend AwSV - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- ◆ Bodenfreiheit 100 mm für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder durch Stahlblech verzinkt
- ◆ Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Typen PE-Wanneneinsätze lieferbar



CW 60-2,
Artikel-Nr. P64-2051-A



CW 60-4,
Artikel-Nr. P64-2052-A



**Fassböcke aus PE
finden Sie
auf Seite 40!**



CW 60-6,
Artikel-Nr. P64-2053-A



CW 60-2, Artikel-Nr. P64-2051-A,
mit optionalem Fassbock aus PE



CW 60-4, Artikel-Nr. P64-2052-A,
mit optionalem Fassbock aus PE


Typenbezeichnung	CW 60-2	CW 60-4	CW 60-6
Kapazität à 60-Liter-Fass	2	4	6
Außenmaße B x T x H in mm	820 x 500 x 280	900 x 820 x 215	1250 x 820 x 190
Auffangvolumen in Liter	60	60	60
Belastung in kg	150	300	450
Gewicht in kg	32	40	50
Artikel-Nr., lackiert	P64-2051-A	P64-2052-A	P64-2053-A
Artikel-Nr., verzinkt	P64-1051-A	P64-1052-A	P64-1053-A

Zubehör	PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien		
Artikel-Nr.	P64-2061-A	P64-2062-A	P64-2063-A

SUMP PALLETS FOR 60 LITER DRUMS

For the storage of water-endangering and flammable liquids in containers and drums up to 60 liter

- ◆ Base sump tray made from 3 mm sheet steel
- ◆ Base sump tray according to AwSV - **Ü-sign according to StawaR**
- ◆ Removable galvanized grid
- ◆ Ground clearance 100 mm for internal transport
- ◆ Corrosion protection by primer coating and painting or by galvanized sheet steel
- ◆ PE inserts are available for all models for the storage of acids and alkalis



CW 60-2,
Article no. P64-2051-A



CW 60-4,
Article no. P64-2052-A



PE drum stands
can be found
on page 40!



CW 60-6,
Article no. P64-2053-A



CW 60-2, Article no. P64-2051-A,
with optional PE drum stand



CW 60-4, Article no. P64-2052-A,
with optional PE drum stand

Model	CW 60-2	CW 60-4	CW 60-6
Capacity, 60 liter drums	2	4	6
External dimensions W x D x H (mm)	820 x 500 x 280	900 x 820 x 215	1250 x 820 x 190
Sump capacity (l)	60	60	60
Max. load (kg)	150	300	450
Weight (kg)	32	40	50
Article no., painted	P64-2051-A	P64-2052-A	P64-2053-A
Article no., galvanized	P64-1051-A	P64-1052-A	P64-1053-A

Accessory	PE insert for the storage of aggressive media		
Article no.	P64-2061-A	P64-2062-A	P64-2063-A